



KBET 15 - 20

1.1	Costruttore		KION BAOLI
1.2	Modello		KBET 18
1.3	Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Elettrico
1.4	Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		Seduto
1.5	Portata	Q (t)	1.8
1.6	Baricentro del carico	c (mm)	500
1.8	Distanza del carico	x (mm)	365
1.9	Interasse	y (mm)	1295
2.1	Peso proprio	Kg	3260
2.2	Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	4530/530
2.3	Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	1500/1760
3.1	Gommatura		S/E
3.2	Dimensione gomme anteriori		18x7-8
3.3	Dimensione gomme posteriori		16x6-8
3.5	Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione)		2x/2
3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	890
3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	205
4.1	Inclinazione colonna/forche av/ind	α/β (°)	5/7
4.2	Altezza colonna abbassata	h1 (mm)	2005
4.3	Alzata libera	h2 (mm)	122
4.4	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	3000
4.5	Altezza colonna sfilata	h4 (mm)	3945
4.7	Altezza tetto di protezione	h6 (mm)	2015
4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	958
4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	600
4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	2850
4.20	Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	1930
4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	1066
4.22	Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	35/120/920
4.23	Classe/tipo piastra portaforche in accordo a ISO 2328 A, B		II A
4.24	Larghezza piastra portaforche	b3 (mm)	968
4.31	Distanza dal suolo sotto la colonna a carico	m1 (mm)	120
4.32	Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	110
4.34.1	Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	3241
4.34.2	Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	3060
4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	1550
4.36	Minimo raggio interno di curvatura	b13 (mm)	-
5.1	Velocità di marcia a carico/a vuoto	km/h	13.5/15
5.2	Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	m/s	0,300/0,470
5.3	Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,480/0,420
5.8	Massima pendenza superabile a carico/a vuoto	%	20/20
5.10	Freno di servizio		Elettromeccanico
6.1	Potenza motore trazione S2 60 min	kW	2x6.5
6.2	Potenza motore sollevamento S3 15%	kW	16.5
6.4	Voltaggio batteria/capacità nominale K5	V/Ah	48 / 505/525/595
6.5	Peso batteria	kg	810~920
10.1	Pressione di lavoro per attrezzature	bar	160
10.7	Livello sonoro in accordo a EN 12053	dB (A)	≤75

KBET 18								
Tipo colonna	H3	Portata a baricentro 500 mm	Portata a baricentro 500 mm - con traslatore laterale	H1	H4 con griglia reggicarico	H2 senza griglia reggicarico	H2 con griglia reggicarico	Angolo di brandeggio av/ ind
VM Tele	2500	1800	1650	1745	3542	140	140	5/7
	2700	1800	1650	1845	3742	140	140	5/7
	3000	1800	1650	2005	4042	140	140	5/7
	3250	1800	1650	2120	4292	140	140	5/7
	3300	1800	1650	2145	4342	140	140	5/7
	3500	1800	1650	2245	4542	140	140	5/7
	4000	1600	1450	2545	5042	140	140	5/7
VFM 2 stadi	2500	1800	1650	1745	3542	1250	743	5/7
	2700	1800	1650	1845	3742	1350	843	5/7
	3000	1800	1650	2005	4042	1500	993	5/7
	3300	1800	1650	2145	4342	1650	1143	5/7
	3500	1800	1650	2245	4542	1690	1243	5/7
	4000	1600	1450	2545	5042	1890	1543	5/7
VFHM triplex	4000	1500	1350	1940	5042	1400	938	3/5
	4350	1400	1250	2065	5392	1525	1063	3/5
	4500	1400	1250	2115	5542	1575	1183	3/5
	4700	1300	1150	2185	5742	1645	1183	3/5
	4800	1300	1150	2215	5842	1745	1213	3/5
	5000	1200	1050	2315	6042	1775	1313	3/5
	5400	1000	850	2440	6442	1900	1483	3/5
	5500	850	700	2465	6542	1925	1463	3/5
	6000	650	500	2665	7042	2125	1663	3/5

